

# ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ФИЛЬТРАЦИИ

Шкаф управления системой фильтрации предназначен для управления насосами системы фильтрации фонтана в ручном (при помощи кнопок Пуск/Стоп) и в автоматическом режиме (по суточному таймеру).

Шкаф рассчитан на круглосуточный режим работы.

Изготовитель	Фабрика Фонтанов
Материал корпуса	оцинкованная сталь
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Тип корпуса	настенный
Класс защиты шкафа от пыли и влаги	IP31



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	ШУФ-1-0,37/1,3	ШУФ-2-0,37/1,3	ШУФ-3-0,37/1,3	ШУФ-4-0,37/1,3	ШУФ-1-1,4/2,5	ШУФ-2-1,4/2,5	ШУФ-3-1,4/2,5
Габариты В x Ш x Г, мм	250x300x150	395x310x150	400x400x250	400x400x250	250x300x150	395x310x150	400x400x250
Напряжение на входе в шкаф В/ Гц	220 / 50	380 / 50			220 / 50	380 / 50	
Напряжение питания подключаемого насоса В / Гц	220 / 50						
Количество подключаемых насосов, шт	1	2	3	4	1	2	3
Мощность подключаемого насоса фильтрации, кВт	от 0,37 до 1,3				от 1,4 до 2,5		
Диапазон допустимых температур эксплуатации	+5...+40°C, при относительной влажности не более 70% (без образования конденсата)						
Комплектация	<ul style="list-style-type: none"> <li>корпус металлический;</li> <li>группа автоматических выключателей;</li> <li>группа автоматических выключателей дифференциального тока 30мА;</li> <li>контакторы для насоса;</li> <li>суточный таймер.</li> </ul>						
Масса, кг	4,5	6,3	10,5	11	4,5	6,3	10,5